Vzorový příčný řez
typ A

platí na trase A v km 0,000 - 0,170


500
3000
ABO 1000/150/250
ABO 1000/150/250
2%
200
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Asfaltový beton střednězrnný ABS III (ČSN 73 6121)	tl. 40 mm
Obalované kamenivo střednězrnné OKS II (ČSN 73 6121)	tl. 50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 160 mm
Mechanicky zpevněná zemina MZ (ČSN 73 6126)	tl. 200 mm
Konstrukce vozovky celkem	tl. 450 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ B

platí na trase A v km 0,170 - 2,040; 10,107 - 10,507;
10,700 - 11,261; 12,361 - 12759

platí na trase B v km 8,472 - 9,2005


500
3000
500
3,5%
3,5%
1:1,5
1:1,5
200
300
200
štěrková krajnice
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 180 mm
Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126)	tl. 170 mm
Konstrukce vozovky celkem	tl. 350 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ C

platí na trase A v km 2,040 - 2,344; 8,165 - 8,331
platí na trase B v km 0,000 - 1,719; 9,205 - 9,644
platí na odbočce PRAK v km 0,000 - 1,452


250
3500
250
3,5%
3,5%
štěrková krajnice
1:1,5
1:1,5
200
300
200
300
1:1,5
1:1,5
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126) tl. 180 mm
Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126) tl. 170 mm

Konstrukce vozovky celkem tl. 350 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ D

platí na trase A v km 4,274 - 7,470; 8,331 - 10,107
11,261 - 11,965; 12,234 - 12,279; 12,759 - 13,351
14,100 - 17,406; 18,831 - 20,668
platí na trase B v km 2,031 - 3,345; 9,933 - 11,312;
11,442 - 12,760; 12,978 - 14,906


500
3000
500
3,5%
3,5%
štěrková krajnice
1:1,5
1:1,5
200
300
200
300
1:1,5
1:1,5
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126) tl. 180 mm
Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126) tl. 170 mm

Konstrukce vozovky celkem tl. 350 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ E

platí na trase A v km 7,470 - 7,730


1200
5500
1200
2%
2%
200
200
štěrková krajnice
ABO 1000/150/250
štěrková krajnice
ABO 1000/150/250

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Asfaltový beton střednězrnný ABS III (ČSN 73 6121)	tl. 40 mm
Obalované kamenivo střednězrnné OKS II (ČSN 73 6121)	tl. 80 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 180 mm
Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126)	tl. 170 mm
Konstrukce vozovky celkem	tl. 470 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 > 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ F

platí na trase A v km 11,965 - 12,234


500
3000
500
3,5%
3,5%
200
200
300
1:1,5
1:1,5
štěrková krajnice
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 180
Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126)	tl. 170
Konstrukce vozovky celkem	tl. 350

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 > 30 Mpa

mm
mm
mm

Vzorový příčný řez
typ G

platí na trase A v km 12,279 - 12,361
platí na trase B v km 11,312 - 11,442

HRÁZ RYBNÍKA


250
3500
250
3,5%
3,5%
200
200
štěrková krajnice
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 180 mm
Štěrkodrť ŠD (ČSN 73 6126)	tl. 170 mm
Konstrukce vozovky celkem	tl. 350 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ H

platí na trase A v km 13,351 - 13,880


250
3500
250
1:1,5
1:1,5
200
200
1:1,5
1:1,5
štěrková krajnice
štěrková krajnice

- 2 x N2VA
- Spojovací nástřik
- Výplň výtluků obalovaným kamenivem KO (ČSN 73 6121)
- Umytí povrchu
- Stávající vozovka

Vzorový příčný řez
typ I

platí na trase A v km 13,880 - 14,100
platí na trase B v km 5,127 - 7,737


500
3000
2%
200
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Asfaltový beton střednězrnný ABS III (ČSN 73 6121)	tl. 40 mm
Obalované kamenivo střednězrnné OKS II (ČSN 73 6121)	tl. 50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 160 mm
Mechanicky zpevněná zemina MZ (ČSN 73 6126)	tl. 200 mm
Konstrukce vozovky celkem	tl. 450 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Vzorový příčný řez
typ J

platí na trase B v km 3,345 - 4,605; 16,295 - 17,476


500
3000
500
2%
2%
1:1,5
1:1,5
200
200
1:1,5
1:1,5
štěrková krajnice
štěrková krajnice

KONSTRUKCE VOZOVKY:

Asfaltový beton střednězrnný ABS III (ČSN 73 6121)	tl. 40 mm
Obalované kamenivo střednězrnné OKS II (ČSN 73 6121)	tl. 50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK (ČSN 73 6126)	tl. 160 mm
Mechanicky zpevněná zemina MZ (ČSN 73 6126)	tl. 180 mm
Konstrukce vozovky celkem	tl. 430 mm

Upravená a zhutněná pláň (ČSN 73 3050, ČSN 73 6133)
minimální modul přetvárnosti Edaf, 2 ≥ 30 Mpa

Ing. Karel Zlatuška, CSc.
621 00 BRNO - Mokrá Hora, B. Antonínové 36/1
tel. 543 217 384, 602 76 78 77

PROJEKTANT: Ing. Zlatuška
ODP.PROJEKTANT: Ing. Zlatuška
REVIZE: 0

K.ú. Benešov, Myslič, Skalice u Benešova, Pozov, Roubíčkova Lhota, Jemniště, Městečko u Chotýšan, Milovanice, Hrazená Lhota, Znosim, Domašín, Nesperská Lhota, Vlašim, Radošovice u Vlašimi, Bílkovice, Chotýšany, Třebešice u Divišova, Litichovice, Divišov u Benešova, Drahňovice, Český Šternberk
OKRES: Benešov

IČO: 46268740
FORMÁT: 10 A4
DATUM: 11/08
ZAKÁZKA: 1-03-08
MĚŘÍTKO: 1 : 50
PŘÍLOHA č.: 10
STS
SOUPRAVA č.:

INVESTOR: POSÁZAVÍ, o.p.s., Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice

Cyklostezka od zámku k zámku
Vzorové příčné řezy